Einweisungsprotokoll:

Motorflex Husqvarna K760



Gerät: **Benzin-Trennschleifer mit Nassschneidesystem**

1. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Vor Arbeitsbeginn ist sicherzustellen, dass folgende PSA getragen wird:

- **Gehörschutz** (hoher Schalldruckpegel)
- **Augenschutz** (bruchsichere Schutzbrille oder Visier)
- **Atemschutz** (bei Trockenschnitt FFP3, bei Nassschnitt empfohlen)
- **Sicherheitsschuhe** (mit Stahlkappe)
- **Eng anliegende Kleidung** (keine losen Fäden oder Schmuck)
- **Schutzhandschuhe**

2. Gerätekontrolle vor dem Start

- **Sichtprüfung:** Gehäuse, Schutzhaube und Griffe auf Risse prüfen.
- **Trennlscheibe:** Nur für das Material zugelassene Scheiben verwenden. Prüfung auf Risse oder Ausbrüche (Klangprobe bei Diamantscheiben nicht nötig, aber Sichtprüfung kritisch).
- **Kraftstoff:** Mischverhältnis **1:50** (Husqvarna XP-Öl oder Sonderkraftstoff wie Aspen 2-Takt).
- **Wasseranschluss:** Schlauchkupplung auf festen Sitz und Dichtigkeit prüfen.

3. Startvorgang & Bedienung

- **Kaltstart:**
  1. Dekompressionsventil drücken.
  2. Choke voll herausziehen.
  3. Startgasarretierung betätigen.
  4. Gerät am Boden fixieren (Fuß im hinteren Griff, linke Hand am vorderen Bügel).
  5. Startseil zügig ziehen, bis der Motor "hustet".
  6. Choke einschieben und erneut ziehen, bis der Motor läuft.
- **Wasserzufuhr:** Wasserhahn am Gerät erst öffnen, wenn der Motor läuft. Wassermenge so regulieren, dass der Staub gebunden wird (minimiert Verschleiß und Gesundheitsrisiko).

4. Sicherheit im Betrieb (Die Goldenen Regeln)

- **Kickback-Gefahr:** Niemals mit dem oberen Viertel der Scheibe ansetzen (Rückschlaggefahr!).

- **Schnittspur:** Immer gerade schneiden. Verkanten der Scheibe führt zu Bruch oder Kickback.
- **Sicherer Stand:** Immer mit beiden Händen fest im Griff arbeiten. Nie über Schulterhöhe schneiden.
- **Funkenflug:** Flugrichtung der Funken beachten (Brandgefahr / Personen im Umfeld).

5. Nachbereitung & Wartung

- **Reinigung:** Nach dem Nassschnitt das Gerät von Schlamm befreien (besonders die Schutzhaube).
- **Luftfilter:** Bei Leistungsverlust prüfen (das Active Air Filtration™ System ist sehr wartungsarm, aber nicht unzerstörbar).
- **Lagerung:** Wasserzufuhr entleeren (besonders bei Frostgefahr!).

---

6. Bestätigung der Unterweisung

Thema	Erledigt (Abhaken)
Funktion der Sicherheitseinrichtungen erklärt	[ ]
Korrektes Betanken und Mischverhältnis erläutert	[ ]
Wasseranschluss und Staubbindung demonstriert	[ ]
Gefahrenbereich (Sicherheitsabstand 15m) besprochen	[ ]
Praktische Übung / Probelauf durchgeführt	[ ]

Hinweis: Der Bediener bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er in die Handhabung des Husqvarna K760 eingewiesen wurde und die Sicherheitsvorschriften verstanden hat.

Unterschrift Einweisender: _____

Unterschrift Unterwiesener: _____

Tipp: Achte beim K760 besonders darauf, dass die Riemenspannung stimmt. Wenn die Scheibe bei Volllast stehen bleibt, obwohl der Motor dreht, muss der Keilriemen nachjustiert werden.